

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO**

Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.

**1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA**

<b>Nazwa preparatu:</b>	Satin Finish
<b>Zastosowanie preparatu:</b>	Lakier do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz i we wnętrzach
<b>Producent:</b>	<b>Importer:</b>
Dyrup A/S Gladsaksevej 300, DK-2860 Soborg, Tel. (+45) 39 57 93 00	Dyrup Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 253 13 66
<b>Telefon alarmowy:</b>	042 253 13 77 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

**2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Zawiera 4,5-dwuchloro-2-n-oktyl-4-izotiazolin-3-on, bis (1,2,2,6,6 pentametylo-4-piperydylo) sebacynian, sól kobaltową kwasu tłuszczowego, 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian metylowy oraz oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga: Ze względu na lepkość preparatu gotowego nie klasyfikujemy go jako szkodliwy. Patrz wyjaśnienie nr. 1 w pkt 15.

**3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH**

Substancja	Numer CAS	Numer Indeksowy	Numer WE	% wagowo	Symbol	Zwroty R (brzmienie fraz w pkt.16)
*Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem	64742-48-9	649-327-00-6	265-150-3	40-50	Xn	65-66
Oksym butan-2-onu	96-29-7	616-014-00-0	202-496-6	0,5-0,7	Xn, Xi	rakotw.kat.3 21-40-41-43
Sól kobaltowa kwasu tłuszczowego (Fatty acids; cobalt (2+)salts)	68409-81-4	Brak danych	270-066-5	0,1-0,25	Xn, Xi, N	43-22-38- 51/53
bis (1,2,2,6,6 pentametylo-4-piperydylo) sebacynian	41556-26-7	Brak danych	255-437-1	<0,5	N	43-50/53
1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian metylowy	82919-37-7	Brak danych	280-060-4	<0,3	N	43-50/53

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO****Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.**

\*zawiera mniej niż 0,1% benzenu

Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego zgodnie z rozporządzeniem REACH, podlegają przepisom okresu przejściowego.

---

**4. PIERWSZA POMOC**

- Ogólne:** W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej.
- Wdychanie:** Wynieść lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie
- Kontakt z oczami:** Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza.
- Kontakt ze skórą:** Zdjąć odzież i dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. **NIE WOLNO** używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników.
- Połknięcie:** W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. **NIE WOLNO** wywoływać wymiotów.

---

**5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

Środki gaśnicze

zalecane:

CO<sub>2</sub>, piasek, proszek gaśniczy,

nie zalecane:

Woda

Szczególne zagrożenia:

Nie dotyczy

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

---

**6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA****6.1 INDYWIDUALNE**

Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Rozlany produkt należy natychmiast zetrzeć.

**6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Nie dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

**6.3 METODY OCZYSZCZANIA**

Neutralizować rozlany preparat za pomocą nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał wiążący lub ziemia krzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO**

Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.

**7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE****POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:**

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy. W miejscach przechowywania i używania tego środka palenie, jedzenie i picie powinno być zakazane. Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Tam, gdzie jest to możliwe do wykonania należy wykorzystać miejscowy wyciąg wentylacyjny i dobrą ogólną instalację wyciągową.

**MAGAZYNOWANIE:**

Należy preparat składować w temperaturze powyżej 5°C i do 25°C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i przewiewnym miejscu. Przechowywać z dala od łatwo utleniających się produktów, żywności, napojów oraz pasz dla zwierząt.

**SPECYFICZNE ZASTOSOWANIA:**

Zastosowanie preparatu powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej, udostępnianej na życzenie.

**8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ****Wartości graniczne:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833) zmieniony przez Dz.U. nr. 212, poz. 1769, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r.

Numer CAS	Substancja	NDS (mg/m <sup>3</sup> )	NDSch (mg/m <sup>3</sup> )	NDSP (mg/m <sup>3</sup> )
64742-48-9	Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem; benzyna do lakierów	180	Brak danych	Brak danych

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

**Środki ochrony indywidualnej:**

**Ochrona dróg oddechowych:** Pracownicy powinni nosić odpowiedni sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych w przypadkach, gdy preparat jest наносzony metodą natryskową. PN-EN 143:2004 Sprzęt ochronny układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie.

**Ochrona rąk:** Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne rękawice robocze. Smarowanie rąk kremem ochronnym może częściowo chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto nie wolno stosować kremu po zetknięciu się preparatu ze skórą. PN-EN 374-3:1999 Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów.

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO****Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.**

Ochrona oczu i twarzy:	Należy nosić okulary chroniące oczy przed ochlapaniem preparatem. PN-EN 166:2002 (U) Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
Ochrona skóry:	W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następnie zmyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia skóry.

**9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE**

<b>postać: ciekły</b>	<b>Kolor: -</b>	<b>Zapach:</b> Zapach rozpuszczalnika	
<b>Parametry</b>	Jednostka	Wartość	Metoda
<b>Temperatura zapłonu:</b>	°C	62	Przeczytaj wyjaśnienie nr.1
<b>Temperatura wrzenia:</b>	°C Brak danych		
<b>Lepkość:</b>	(ISO 2431:1984, 23°C, Cup 3 mm) (40°C), > 7 x 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s; ISO3219, 40°C sek	>40	
<b>Ciężar właściwy:</b>	g/cm <sup>3</sup> w temp. 20°C	>0,9g/l	
<b>Dolna granica stężenia wybuchowego:</b>	Vol %	0,5	
<b>Rozpuszczalność w wodzie:</b>		Nierozpuszczalny w wodzie	
<b>Zawartość ciał stałych:</b>	%	-	
<b>pH:</b>	-	-	
<b>Prężność pary:</b>	(mbar) 20°C;	0,5-0,7	
<b>VOC</b>	(g/l)		

**10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materiały, których należy unikać:

Unikać wysokich temperatur.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki azotu.

**11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**

Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co z kolei powoduje nie alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę. Rozpylony na oczach może powodować podrażnienie. Wdychanie oparów może wywołać podrażnienie górnych dróg oddechowych.

**12. INFORMACJE EKOLOGICZNE**

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych. Preparat zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska.

**13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI****PRODUKT****Zalecenia:**

Zawartość opakowania:

Kod 080111

Nazwa: Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Opakowanie w zależności od jego rodzaju:

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO****Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.**

Kod: 150102

Nazwa: opakowania z tworzyw sztucznych

Kod: 150104

Nazwa: opakowania z metali

Odpady te zaleca się przekazać do wyspecjalizowanej firmy utylizującej odpady lub przekazać innym odbiorcom na podstawie karty przekazania odpadu.

**14. INFORMACJE O TRANSPORCIE**

Transport lądowy ADR/RID:

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów.

KLASA:

PUNKT:

Nr UN:

Transport morski IMDG/IMO:

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów.

KLASA:

Nr EMS:

Nr UN:

MFAG:

Grupa opakowań:

Transport powietrzny ICAO/IATA:

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów.

KLASA:

Nr UN-ID:

Grupa opakowań:

NAZWA:

**15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007r. (Dz.U. Nr. 174 poz. 1222)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

Wyjaśnienie nr. 1:

Klasyfikacja preparatu gotowego pod względem konieczności znakowania go symbolem – szkodliwy, Xn, jest uzależniona od lepkości preparatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych w załączniku do rozporządzenia fraza R-65 „Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia” stosowana jest w przypadku ciekłych substancji i preparatów stwarzających ryzyko zachłyśnięcia z uwagi na niską lepkość. Patrz rozporządzenie.

Znaki i Symbole ostrzegawcze:

-

Składniki występujące w spisie EINECS:

Zawiera 4,5-dwuchloro-2-n-oktyl-4-izotiazolin-3-on, bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo) sebacynian, sól kobaltową kwasu tłuszczowego, 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian metylowy oraz oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zagrożenia-zwroty R:

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R52/53)

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry (R66)

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO****Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.**

Postępowanie z produktem- zwroty S:	Chronić przed dziećmi (S2) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę (S46) Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy (S23) Unikać zanieczyszczenia skóry (S24) Nie wprowadzać do kanalizacji (S29) Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki (S61)
Inne:	Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową (P101)

---

**Informacje dotyczące przepisów prawnych**

Kartę wykonano zgodnie z:

- 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki
  2. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
  3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ( ze zm. Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz. U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz. U. Nr 125/2001, poz.1367; Dz. U. Nr 135/2002, poz.1145; Dz. U. Nr 142/2002, poz. 1187
    - a. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201 , poz. 1674 z 2005r. )
    - b. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 174 z 24 września 2007 r., poz. 1222 );
    - c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173 z 6 października 2003r. poz. 1679 ) z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr. 260, poz.2595 z dnia 9 listopada 2004r.)
    - d. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne ( Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., poz.467 )
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94: z późniejszymi zmianami ).
    - a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833 z późniejszymi zmianami (DZ.U. nr. 212, poz. 1769 z 2005r.)
  5. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 27 lutego 2003r. Dz.U. nr. 52, poz. 452 z 2003 roku.
  6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 199 z 2002r., poz. 1671, z późniejszymi zmianami.

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO****Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.**

7. Oświadczenie Rządowe z późniejszymi zmianami z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629, z późniejszymi zmianami.
8. Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003.
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 1735-1737)
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638. z późniejszymi zmianami.
11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206.
13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr. 100; poz. 1085 z 2001 roku; z późniejszymi zmianami.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz późniejszymi zmianami.
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 z 2002 r., poz.1108. (zmiana Dz.U. nr. 163, poz. 1585 z 2003 roku)
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796.
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12.
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996 r., poz. 394: ze zm. Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 180.
19. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o zmianie ustawy – prawo wodne. Dz.U. nr. 228, poz 2259 z 2003 roku.
20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. nr. 166, poz. 1360 z 2002r; z późniejszymi zmianami.
21. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. Dz. U. nr. 175, poz. 1433 z 2003r, z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr. 189, poz. 1852 z 2004r. ; Dz.U. nr. 173, poz. 1808 z 2004r.)
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia. Dz.U. nr. 16 z 2003r. poz 150)
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych, powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów.( Dz.U. nr. 11 z 2007r; poz 72)
24. Rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego Europejskiego Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami (z dnia 20 czerwca 2006r.)
25. Rozporządzenie Komisji WE nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego Europejskiego Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i IV Tekst mający znaczenie dla EOG.
26. Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne 2003, Dz. U. Nr 61 poz. 552

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl

**Satin Finish****KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO****Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 215, poz 1588 z 2007r.**

27. Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 2005, Dz. U. Nr 259 poz. 2173

**16.INNE INFORMACJE**

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

7	Może spowodować pożar
21	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
21/22	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu
22	Działa szkodliwie po połknięciu
34	Powoduje oparzenia
38	Działa drażniąco na skórę
40	Ograniczone dowody działania rakotwórczego
41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
50	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
51/53	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
50/53	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
65	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia
66	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Opisywany produkt nie może być używany do innych celów niż wymienione w punkcie pierwszym, bez uprzedniego skonsultowania się z dostawcą i otrzymania pisemnej instrukcji użytkowania.

Data aktualizacji: 28. 02. 2008r.

Zmiany:2, 3, 8, 9, 15, 16

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości preparatu i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.

Opracowano w Laboratorium Kontroli Jakości Firmy Dyrup Sp. Z o.o. na podstawie danych, dostarczonych z Firmy Dyrup A/S Soborg.

Opracowanie wersji polskiej: Ewelina Przerwa

Tel. 042 253 13 54; e-mail: plepr@dyrup.pl