

Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Goldmurit Grunt uniwersalny

Opis produktu:

Akrylowy podkład gruntujący, skutecznie zmniejsza nasiakliwość podłoża, ujednocila parametry całej gruntowanej powierzchni, eliminuje nadmierne wchłanianie wody, poprawia przyczepność i zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych.

Właściwości:

Kolor - biały;
Gęstość - 1,0 kg/L;
Czas schnięcia - 2 h;
Wydajność - 12 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne), itp. Produkt można stosować pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego, wylewki na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
<SGGU50T W	5904277422518	5 l	kanister		-	36	4	144

Sposób użycia:

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być odtłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni, itp.). Uwaga tynk mineralny powinien być sezonowany przez 6 tygodni przed gruntowaniem.
2. Zawartość opakowania należy wymieszać.
3. Gotowy grunt nanosić pędzlem lub wałkiem. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść drugą warstwę.
4. Prace należy prowadzić w zakresie temperatur od +10°C do +30°C (temp. powietrza oraz gruntowanego podłoża).
5. Narzędzia po pracy umyć w wodzie.
6. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20°C.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata Norma: ZN-16X-SGGU

Uwagi:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed dziećmi. W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Konsorcium Handlowe STOFARB S.A.

Ul. Gościnną 1, 41500 Chorzów, tel.032 346 00 28, fax.032 241 28 42

email: , www: www.stofarb.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.